

Obecné údaje

Lamelka: 1 strip/ 3 strip	1820 x 145 mm/1820 x 190 mm
Celková tloušťka	12,5 mm
Počet lamel v krabici	6
m ² v krabici: 1 strip / 3 strip	1,5834 m ² / 2,0748 m ²

Struktura lamely

Horní vrstva	PEFC zdroj	EN 13489	2,5 mm
Nosná deska	PEFC zdroj		HDF QS Mastercore
Spodní vrstva	PEFC zdroj	Borovice nebo smrk	2 mm
Pero a drážka	Délka		Uniclic
	Šířka		Uniclic Multifit

Povrchová vrstva

Druhy dřeva	Dub, ořech, merbau, Jatoba, Fresno
Původ	Evropa, USA, Malajsie, Brazílie, Kanada
Povrchová úprava	Viz pokyny pro instalaci
třídění	Viz pokyny pro instalaci

Instalace

		standardní podmínky	Quick-Step Value
Plovoucím způsobem	Na podložce Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci	
Lepení	Polymerová pryskyřice Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci	
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30

Záruka

Použití v obytných prostorech	záruční podmínky v každém balení	25 rok
Spoj Uniclic		Doživotní
Použití v komerčních prostorech		Na vyžádání

Povrchová úprava

UV olej			2 vrstvy
Lak UV		Vrchní nátěr proti poškrábání	5 - 7 vrstvy
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442		Kromě modrého inkoustu Modrý inkoust Třída 5 Třída 3
CE	EN 14342:2008-09	notified body	0766 EPH Dresden Level 4
Kolečková židle		Použití měkkých koleček typu W (EN12529) a/nebo vhodné kancelářské rohožky	
Odolnost proti uklouznutí	CENTS 15676: 2008		USRV 48-52
Emise formaldehydu	EN 717-1		E1
PCP			Pod detekčním limitem
Odolnost proti teple	EN 12664: 2001		0,11 m ² .KW
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	
Požární klasifikace	EN 14501-1		Cfl-s1

Ekologické certifikáty

U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	Na vyžádání



EN14342:2013
Wood Floor - Multi layer Parquet EN
13489

