

**Technický list**

**Quick-Step Impressive**

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
<b>Tech. data</b> Tloušťka šířka délka Pocet lamel v balení M2 v balení Pero & drážka		s stisknuto fazetou kolem		8,0 mm 190 mm 1380 mm 7 1,8350 m <sup>2</sup> /balení Uniclic
<b>Třída</b>	EN 13329		* některé zkušební metody nejsou plně aplikovatelné	Class 21,22,23 & 31,32*
<b>CE</b>	EN 14041			QL 0502
<b>PEFC</b>				PEFC označení
<b>Záruka</b>	rezidenční komerční	opotřebenění záruka vlhkost	podmínky v každém balení záruka podmínky v každém balení záruka	25 rok 10 rok 5 rok (viz podmínky)
<b>Taber - odolnost proti otěru</b>	EN 13329			** S přetiskem třídě 32
<b>Zátěžová třída</b>	EN 13329			* s přetiskem, AC4
<b>Bobtnavost</b>	EN 13329	Po 24 hodinách ponoření při 20 ° C	18%	12 %
	Hydroseal		s vodou odpuzující povlak po celém	
<b>Základní hlediska instal. podlahy</b>	EN 13329	náklížkem otvor mezi spoji Obecně délka rovinnost Obecně šířka rovinnost	<=0,15mm <=0,20mm konkávní <= 0,50% konvexní <= 1,00% konkávní <= 0,15% konvexní <= 0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm konkávní <= 0,50% konvexní <= 1,00% konkávní <= 0,15% konvexní <= 0,20%
<b>Odolnost proti nárazu koule</b>	EN 13329		IC2	IC2
<b>Odolnost proti poškrábání</b>	EN 438-2, 25		Zatizení >= 3,0 N	5 N
<b>Potřisnění</b>	EN 13329	skupina 1,2 skupina 3 skupina 4	třída 5 třída 4 ----- třída 4	třída 5 třída 5 třída 4
<b>Světelná stálost</b>	EN 13329	modrá reference	třída 6	třída 6
<b>Hořící cigareta</b>	EN 438-2, 30		třída 4	třída 5
<b>Přemísťování nábytku</b>	EN 424	stopa 0,1 mm / 32kg noha 3mm / 100 kg noha 2mm / 100 kg		žádná změna žádná změna žádná změna
<b>Kolečkové židle</b>	EN 13329	25000 cycles	Type W(EN 12529)	no change
<b>Odchylky rozměrů</b>	ISO 24339	variation length AND width		<=0,10%
<b>Anti-statika</b>	EN 14041	charge human body at 25% RH and 23°C		<=2,0kV
<b>Odolnost proti skluzu</b>	EN13893			DS
<b>Emise formaldehydu</b>	EN 717			E1 <0,025 ppm
<b>Tepelný odpor</b>	ISO 8302			0,055 m <sup>2</sup> .°K/W
<b>Podlahové vytápění</b>		with appropriate underlay	Ask for specific information	OK
<b>Útlum hluku</b>	ISO 712/2	2mm Quick-Step Unisound		ΔL <sub>w</sub> = 17 dB
<b>Požární klasifikace</b>	EN 14041			C <sub>fl</sub> - s <sub>1</sub>

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België  
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39